

ACRUX 1 COB

L701.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec LED COB CRI>90.

Pour l'éclairage principal au sol. Pour les jardins et les façades architecturales. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with LED COB CRI>90.

It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades.


It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS




Ø58 sans boîtier d'enc.
Ø58 without outer casing


ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc. **548/80** p. 296
Outer Casing 548/80 page 296



Anneau avec ressorts **TES0065**
Ring with springs TES0065



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L701.

12 12°
24 24°

T Transparent / Transparent
S Sablé / Sandblasted

BN 4000°K
BC 3000°K
CC 2700°K

7W - 200mA - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article ACRUX 1 + Faisceau lumineux étroit 12° + Verre transparent + Couleur led 4000°K = Code : **L701.10TBN**
Example of codification: Product ACRUX 1 + Light beam narrow 12° + Glass transparent + Led color 4000°K = Code: L701.10TBN