

ACSO 2

L602.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur.

- Pour les espaces intérieurs et extérieurs.
- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- Outercasing assembly.
- Radial diffusion with opal polycarbonate.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



ACSO 3

L603.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation ou comme balise de service au sol ou au mur.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.


- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire asymétrique au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE





Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- Outercasing assembly.
- Choice of asymmetric secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



DIMENSIONS / DIMENSIONS



Boîtier d'enc. **548/80** p. 296
Outer casing 548/80 page 296

Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L602.

- R4 Radial 4 ouvertures
Radial 4 opening

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

- 3 4x1W 350mA - 564 lm
- 5 4x2W 500mA - 704 lm

L603.

- 40 40° Asymétrique
Asymmetric
- 80 80° Asymétrique
Asymmetric
- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted

- 3 1x1W 350mA - 141 lm
- 5 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article ACSO 2 + Faisceau lumineux radial 4 ouvertures + Verre transparent + Couleur led 3000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : **L602.R4TBC3**
Example of codification: Product ACSO 2 + Light beam radial 4 openings + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L602.R4TBC3