

BASIK RGB

L01.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires-cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.

It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



IP54

BASIK Q RGB

L02.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.

Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires-cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with squared treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.





DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L01.



L02.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L01.

1 Blanc / White

15 15°

RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

L02.

2 Noir / Black

25 25°

5 Brill / Brill

40 40°

6 Chrome / Chrome

60 60°

7 Aluminium brossé / Satin aluminum

80 80°

Exemple de codification: Article BASIK RGB + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led full color RGB = **Code : L01.115RGB**

Example of codification: Product BASIK RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color full-color RGB = Code: L01.115RGB