

DARDO 2

L502.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins et les façades architecturales.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE


Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED.

It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades.

It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



DARDO Q

L504.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins et les façades architecturales.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm


À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED.

It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades. It can be installed on indoor or outdoor locations.


- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS

L502.




Ø32 sans boîtier d'enc
Ø32 without outer casing

L504.




Ø32 sans boîtier d'enc
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc 548/40 p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE /
BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX /
LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L502.
L504.

■ 15 15°
■ 25 25°
■ 35 35°

■ T Transparent / Transparent
■ S Sablé / Sandblasted
■ B Blanc / White

■ BN 4000°K
■ BC 3000°K
■ CC 2700°K
■ BL Bleu / Blue
■ VE Vert / Green
■ RO Rouge / Red

■ 3 3x1W - 350mA - 423 lm
■ 5 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article DARDO 2 + Faisceau lumineux étroit 15° + Verre transparent + Couleur led 3000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : L502.15TBC3

Example of codification: Product DARDO 2 + Light beam 15° + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L502.15TBC3