

DARDO 3

L503.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement.

Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Montage boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot with POWER LED and with antiglare protection.

It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight. It can be installed on indoor or outdoor locations.


- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS


ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ø32 sans boîtier d'enc
Ø32 without outer casing



Boîtier d'enc **548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L503.

- **R5** Radial 5 ouvertures
Radial 5 opening

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / Blue
- **VE** Vert / Green
- **RO** Rouge / Red

- 3** 3x1W - 350mA - 423 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article DARDO 3 + Faisceau lumineux radial 5 ouvertures + Verre transparent + Couleur led 4000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : **L503.R5TBN3**
Example of codification: Product DARDO 3 + Light beam radial 5 openings + Glass transparent + Led color 4000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L503.R5TBN3