

DEHO 2 RGB

L402.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.

Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



DEHO Q RGB

L405.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.

Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.







DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L402.

L405.



Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing

Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing

Boîtier d'enc. 548/40 p. 296
Outer casing 548/40 page 296

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L402.
L405.

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted

■ RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article DEHO 2 RGB + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Couleur led full-color RGB = Code : **L402.25TRGB**

Example of codification: Product DEHO 2 RGB + Light beam 25° + Glass transparent + Led color full-color RGB = Code: L402.25TRGB