

# DEHO 3 RGB

## L403.

Spot encastrable piétable avec trois POWERLED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium. Parfait comme balise d'allée, pour les trottoirs, les escaliers et les abords de piscines; peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

*Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled with antiglare electropolished turned steel flange, with dissipating aluminium body. It is suitable as step light for paths, walkways, stairs and swimming pools; it can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.*

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



# DEHO 4 RGB

## L404.

Spot encastrable praticable avec une POWER LED RGB, monté sur une bride, avec protection anti-éblouissement à diffusion radiale, en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix. Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

*Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on radial diffusion antiglare electropolished turned steel protection, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.*

- It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations. Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.







### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

#### L403.

#### L404.



Ø32 sans boîtier  
Ø32 without outer casing

Ø32 sans boîtier  
Ø32 without outer casing

Boîtier d'enc. **548/40** p. 296  
Outer casing 548/40 page 296

Système de contrôle LED RGB p. 273  
RGB LED control system page 273

Drivers (p. 260).  
Drivers page 260

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### VERRE / GLASS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L403.**

**R1** Radial 1 ouverture L403  
Radial opening 1 - L403

**T** Transparent / Trasparent  
**S** Sablé / Sandblasted

**RGB** Full-Color RGB

1x3W 350mA

**L404.**

**R5** Radial 5 ouvertures L404  
Radial openings 5 - L404

Exemple de codification: Article DEHO 3 RGB + Faisceau lumineux 1 + Verre transparent + Couleur led Full-color RGB = Code : **L403.R1TRGB**  
Example of codification: Product DEHO 3 RGB + Light beam radial 1 + Glass transparent + Led color Full-color RGB = Code: L403.R1TRGB