

# DEHO 2

## L402.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight.  
It can be installed on indoor or outdoor locations.*

- Outercasing assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# DEHO Q

## L405.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight.  
It can be installed on indoor or outdoor locations.*

- Outercasing assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50



CONNECT IN SERIES



### DIMENSIONS / DIMENSIONS


L402.

L405.




Ø32 sans boîtier d'enc.  
Ø32 without outer casing

Ø32 sans boîtier d'enc.  
Ø32 without outer casing



Boîtier d'enc. **548/40** p. 296  
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### VERRE / GLASS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L402.**  
**L405.**

- 15 15°
- ▲ 25 25°
- ▲ 40 40°
- ▲ 60 60°
- ▲ 80 80°

- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted
- B Blanc / White

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red

- 3 1x1W 350mA - 141lm
- 5 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article DEHO 2 + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : **L402.25TBC3**  
Example of codification: Product DEHO 2 + Light beam 25° + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L402.25TBC3