

DEHO 3

L403.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.


- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- Outercasing assembly.
- Radial diffusion with opal polycarbonate
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



DEHO 4

L404.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation ou comme balise de service au sol ou au mur.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service spotlight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- Outercasing assembly.
- Radial diffusion with opal polycarbonate
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50



CONNECT IN SERIES



DIMENSIONS / DIMENSIONS

L403.


L404.




Ø32 sans boîtier d'enc.
Ø32 without outer casing

Ø32 sans boîtier d'enc.
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc. 548/40 p. 296
Outer casing 548/40 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L403.

- R1 Radial 1 ouverture L403
Radial 1 opening L403

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red

- 3 1x1W - 350mA - 141lm
- 5 1x2W - 500mA - 176 lm

L404.

- R5 Radial 5 ouvertures L404
Radial 5 openings L404

Exemple de codification : Article DEHO 3 + Faisceau lumineux radial 1 ouverture + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : L403.R1TBC3
Example of codification: Product DEHO 3 + Light beam radial 1 opening + Led color 3000°K + Power 1x1W 350mA = Code: L403.R1TBC3