

FOUR HOLE RGB

L24.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.

Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.

Thanks to its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



FOUR HOLE Q RGB

L25.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.

Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium square flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.

Thanks to its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L24.



L25.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L24.
L25.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Brill / Brill
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

RGB Tricolore RGB
Tricolor RGB

3x1W 350mA

Exemple de codification: Article FOUR HOLE RGB + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led Tricolore RGB = Code: L24.115RGB
Example of codification: Product FOUR HOLE RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color Tricolor RGB = Code: L24.115RGB