

# SIMPLE

## L10.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation:

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# SIMPLE Q

## L10Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50


CONNECT IN SERIES





### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L10.



L10Q.



Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

CODES DE BASE /  
BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX /  
LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

**L10.**  
**L10Q.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 18 18°
- 28 28°
- 47 47°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

200mA - 7 W - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE + Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : L10.1BN

Example of codification: Product SIMPLE + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L10.1BN