


Estruso in alluminio 6060 anodizzato disegnato e prodotto per essere incassato su superfici anche molto ridotte. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dai supporti laterali a pressione. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire cucine, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e cartongessi.

 ESTRUSO IN ITALIA



SCALA 1:1



CODICI BASE


PA.SIGMA.

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

FINITURE

- 1 Bianco opaco RAL9003
- 2 Nero opaco RAL9005
- 7 Alluminio satinato




CODICI BASE

SG01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

Supporto laterale di chiusura e fissaggio ad incasso, realizzato in ABS. Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.




CODICI BASE

PA.13PE49.

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm satinato
- 2 2000 mm satinato
- 3 3000 mm satinato

Diffusore satinato installabile a pressione. È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.




CODICI BASE

PA.GG06

Clip in acciaio per fissaggio ad incasso su legno o cartongesso.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm



CODICI BASE

TC02

Dispositivo elettronico rettangolare con funzione ON/OFF attraverso il sistema TOUCH a sfioramento. Con un lieve tocco in corrispondenza della parte sensibile del dispositivo si può accendere e spegnere il LED. Da installare all'interno del profilo a contatto con il diffusore tramite biadesivo incluso (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

Esempio di codifica: Profilo SIGMA + Lunghezza 1000mm + Finitura Alluminio satinato = Codice: PA.SIGMA.17